

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT BUDYNKU MSTW WĄCHOCK					
1.1. ROBOTY REMONTOWE					
1	KNR-W 4-	Rozbiórka pokrycia z papy /starej asfaltowej wraz z jej utylizacją / na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	01 0518-06	5.75*5.40	m ²	31.050	
				RAZEM	31.050
2	KNR-W 4-	Rozbiórka pokrycia z papy /starej asfaltowej wraz z utylizacją/ na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.1	01 0518-07	5.75*5.40	m ²	31.050	
				RAZEM	31.050
3	KNR-W 4-	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia	m ²		
d.1	01 0519-02	5.45*5.75	m ²	31.338	
				RAZEM	31.338
4	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0530-08	(5.75+5.40)*2*0.25	m ²	5.575	
				RAZEM	5.575
5	KNR 4-01	Skucie odparzonych i uszkodzonych tynków i uzupełnienie / zewnętrznych / zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gązo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0726-01	1.50*1.50*4+2.50*1.25*3	m ²	18.375	
				RAZEM	18.375
6	KNR 0-23	STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	3.0*4+2.05*4+1.26*2+1.54*1	m	24.260	
				RAZEM	24.260
7	KNR 0-23	System STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2612-06	60.36	m ²	60.360	
				RAZEM	60.360
8	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie	m ²		
d.1	0931-02	60.36	m ²	60.360	
				RAZEM	60.360
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
d.1	1212-02	2.40*1.54+2.05*1.26*2	m ²	8.862	
				RAZEM	8.862
10	KNR AT-31	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże: silnie chłonna	m ²		
d.1	0602-02	(5.20+5.45)*2*3.25 (8.862)	m ²	60.363	
				RAZEM	60.363
11	KNR 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
d.1	0213-01	[5.20+5.45)*2*0.50	m ²	10.650	
				RAZEM	10.650